



A	1			2			3			4			5			6			A
B																			B
C																			C
D																			D
E																			E
F																			F
G																			G
H																			H

43		控制器	1	BM-168S			6050	
42		硅胶垫片	3	φ6.5×2.5			黑色橡胶	
41		定子壳	1	BM-168S			凯宴黄	
40		定子	1	BM-168S			6050	
39		挡风圈	1	BM-168S				
38		圆头十字自攻螺丝	2	M4×75(半牙)			发黑头径φ6.2-7.0	
37		轴承	1	6000			NSK 塑保	
36		转子	1	BM-168S-220V			6050	
35		轴承	1	6001			NSK	
34		十字平机螺丝	3	M4×8			白锌	
33		轴承挡圈	1	168S				
32		中间盖	1	168S			凯宴灰	
31		O型圈	1	φ内57×1.5			氟胶	
30		滚针轴承	1	HK1010			1780 CU	
29		冲击齿	1	168S-2			进口材质	
28		弹簧	1	18/2PA			冲击齿周1.0×19×10×3	
27		冲击齿	1	160/2-1			内铣柄	
26		外卡	1	φ18			发黑	
25		主轴齿轮	1	168S-3				
24		滚针轴承	1	HK1010			1780 CU	
23		I级齿轮	1	168S-1(8)				
22		方销	1	4×4×12			有硬度	
21		I级齿轴	1	168S-2				
20		轴承	1	608 VV			LFB	
19		圆柱销	2	φ4×12				
18		齿轮箱	1	168S			凯宴灰	
17		波形垫片	4	M4			镀白锌	
16		圆头十字自攻螺丝	4	M5×60(半牙)			发黑头径φ8.2-8.8	
15		油封	1	20×30×6			氟胶	
14		内卡	1	φ30				
13		外卡	1	φ20			发黑	
12		O型圈	1	φ内33×1.5			氟胶	
11		铁圈	1	168S			φ20×30×12镀白锌	
10		轴承	2	6904 RS			LFB	
9		内卡	1	φ37				
8		弹簧	1	168S				
7		冲击开关	1	168S-1				
6		冲击开关	1	168S-2				
5		油封	1	40×50×7			丁晴	
4		油封	1	40×52×6			丁晴	
3		干湿吸尘罩	1	168S				
2		卡紧弹簧	1	168S			发黑	
1		主轴	1	168S			内外丝	

序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重量	总计重量	备 注
60		辅助手把	1	916-M12×1.75			
59		把手接头	1	80-M12×1.75			黑色氧化铅
58		水平仪	1	φ14.8×5.6			
57		手把夹箍	1	80-L			凯宴灰-改模
56		一字手拧螺丝	1	M8×4.5			镀白锌
55		电源线保护套	1	132			φ15.5×78
54		漏电保护器	1	PD22A-220V-30mA			
53		电源线	1	3×1.0×3.5米			欧插H07
52		圆头十字自攻螺丝	2	M4×12			镀锌头径φ6.2-7.0
51		压线板	1	80			9×25总长
50		照明灯	1	168S			
49		开关	1	168S			佳奔-FA7-12C-A12-N014
48		手把	1	BM-168S			
47		圆头十字自攻螺丝	4	M4×16			发黑头径φ6.2-7.0
46		圆头十字自攻螺丝	3	M3×6			发黑头径φ5-5.2
45		陀螺仪盖板	1	BM-168S			黑色尼龙
44		硅胶垫垫	1	BM-168S			

序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件重量	总计重量	备 注
47		圆头十字自攻螺丝	4	M4×16			发黑头径φ6.2-7.0
46		圆头十字自攻螺丝	3	M3×6			发黑头径φ5-5.2
45		陀螺仪盖板	1	BM-168S			黑色尼龙
44		硅胶垫垫	1	BM-168S			

Mark count	Update file No	Signature	Y/M/D	Pattern marking	weight	ratio	CAYKEN TOOLS
Design	Check	craft	Date	2025/6/1	Total page	Page	
BMK-168SPDB							